

Nastavení PHP pro debug

Napsal uživatel Administrator

Pondělí, 02 Září 2013 06:58 - Aktualizováno Úterý, 06 Leden 2015 14:14

Pro nastavení debugingu PHP na ISPConfig3 stačí v nastavení webu jít na poslední záložku **V olby**

a tam vyplnit pole

Vlastní nastavení php.ini

textem níže.

Tento text si musíte pozměnit podle vlastních potřeb, tzn minimálně provést změnu **xdebug.re**

mote_host,

cestu

zend_extension

a cest

xdeb_output_dir ug.profiler

a

xdebug.remote_log

. Toto nastavení mám testováno na bezproblémovém debugingu s Notepad++(s pluginou DBGp) a Firefox pluginou Easy XDebug.

```
max_execution_time=300
error_reporting = E_ALL & ~E_STRICT
display_errors = On
zend_extension="/usr/lib/php5/20090626+libs/xdebug.so"
```

```
[xdebug]
xdeb_output_dir ug.profiler= "/var/wamp/tmp/xdebug"
xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%p"
xdebug.profiler_enable = 0
xdebug.profiler_append=0
xdebug.extended_info=1
xdebug.remote_enable=1
xdebug.remote_handler=dbgp
xdebug.remote_mode=req
xdebug.remote_host=192.168.0.10
xdebug.remote_port=9000
xdebug.idekey=xdebug
xdebug.remote_log="/var/wamp/xdebug_remot.log"
xdebug.show_exception_trace=0
xdebug.show_local_vars=9
xdebug.show_mem_delta=0
xdebug.trace_format=0 Vlastní nastavení php.ini
```